

 Home Verbonden apparaten Geavanceerde instellingen

Draadloos

Beveiliging

DHCP

UPnP

DDNS

Hulpmiddelen

Network status

Ping

Trace route

MTU-grootte

 Beheer

Status

Downstream

Upstream

Configuratie

Netwerk historie

[Ververs](#)

Algemene configuratie

Netwerk toegang	Toegang tot internet
Maximaal aantal apparaten	2
Standaard beveiliging	Ingeschakeld
DOCSIS-Modus	DOCSIS 3.0
Config bestand	bac1030001065467518bc318

Primaire Downstream Service Flow

SFID	102
Maximale snelheid	20000 bps
Maximum Traffic Burst	8000 bytes
Minimale snelheid	0 bps
SFID	101
Maximale snelheid	64000000 bps
Maximum Traffic Burst	96000 bytes
Minimale snelheid	0 bps
SFID	100
Maximale snelheid	10000000 bps
Maximum Traffic Burst	96000 bytes
Minimale snelheid	0 bps
SFID	24
Maximale snelheid	374500000 bps
Maximum Traffic Burst	42600 bytes

Minimale snelheid	0 bps
-------------------	-------

Primaire Upstream Service Flow

SFID	99
Maximale snelheid	20000 bps
Maximum Traffic Burst	8000 bytes
Minimale snelheid	0 bps
Maximum Concatenated Burst	1522 bytes
Roostertype	Best effort
SFID	98
Maximale snelheid	2000000 bps
Maximum Traffic Burst	2000 bytes
Minimale snelheid	0 bps
Maximum Concatenated Burst	2000 bytes
Roostertype	Best effort
SFID	23
Maximale snelheid	37450000 bps
Maximum Traffic Burst	42600 bytes
Minimale snelheid	0 bps
Maximum Concatenated Burst	42600 bytes
Roostertype	Best effort